

ONDERHOUDS- EN GEBRUIKSTIPS

Meerpuntssluitingen, Sluitgarnituur en Multipoints

Montage

- Voor de montage van HMB meerpuntssluitingen in houten deuren, gebruik schroeven 4x40 (SKG**) of 4,5x45 (SKG***).
- Voor de montage van HMB sluitkommen en -sluitplaten in houten kozijnen, gebruik schroeven 4x40 (SKG**) of 4,5x45 (SKG***).
- Voor de montage van Multipoints (MP Light en Deluxe) in houten deuren, gebruik schroeven 4x50 (SKG**) of 4,5x60 (SKG***).

Vervuiling

Tijdens het plaatsen van de kozijnen (met deuren) op de bouwplaats is in vrijwel alle situaties, nog geen bestrating aangebracht. Hierdoor heeft zand vrij spel en loop je het risico dat de sloten worden vervuild of zelfs onherstelbaar beschadigd.

Als het beslag nog niet gemonteerd is, is dat risico nog groter. Zorg er voor dat je het slot-/kruk- en de patentgaten afdekt. Hiervoor kun je de Beschermsticker Meerpuntssluitingen gebruiken, te vinden onder artikelnummer 900600.



Onderhoud

HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat extra smering bij normaal gebruik niet nodig is. Af en toe met speciale slotspray (geen olie en/of WD40) de dag- en nachtschoot smeren is voldoende.

De slotkasten van de haken hebben GEEN smering nodig. Daarnaast adviseren wij om cilinders regelmatig met speciale slotspray (geen olie en/of WD40) te smeren. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren, zoals het weer en stof.



De sluitkommen en -sluitplaten zijn traploos nastelbaar. De HMB sluitplaten zijn verstelbaar op de dagschoot. Hiervoor draai je de 2 metrische schroeven los en sluit je de deur. Vervolgens kun je de schroef aan de lip-zijde stellen. Daarna open je de deur en draai je de 2 metrische schroeven vast. De HMB sluitkommen zijn verstelbaar op de excenters; draai de schroeven iets los en stel de gewenste positie in (met platte schroevendraaier). Draai de schroeven daarna weer vast.



De Multipoints hebben geen onderhoud nodig. Zorg wel dat er geen verf op de stijlen komt en voorkom stof in het bedieningsmechanisme. Geen olie, spray etc. in het bedieningsmechanisme spuiten.

De sluitpotjes zijn traploos verstelbaar. Met een kleine platte schroevendraaier is het mechanisme te stellen zodat de sluitpennen goed aansluiten en de passieve deur niet rammelt. Zorg er wel voor dat de sluitpotjes schoon blijven. Vooral het sluitpotje in de onderdorpel moet vrij blijven van vuil, zand en dergelijke.

Algemeen

Bij de HMB meerpuntssluitingen is het gebruik van een bouwsleutel NIET toegestaan (bij gebruik vervalt garantie). Bij nieuwbouw en/of vervanging van het kozijn, is het essentieel dat het kozijn goed vervoerd c.q. gehesen wordt. Gebruik goedgekeurde hijsogen en hijsbanden. Anders loopt u het risico dat het gewicht van het kozijn op de haken rust en het slot inwendig vernield wordt. Daarnaast mag het kozijn nooit met siorbanden om de bovendorpel/deur omhoog gehesen worden. Voorkom altijd verf op en vervuiling van, de oppervlaktes.

